


Uw KRAIBURG dealer:

- Bewezen hamerslagprofiel
- Montage onafhankelijk van de indeling van de box afscheidingen
- Alleen bevestigen aan de voorzijde – Snelle montage
- Het achterste gedeelte van de mat loopt iets af waardoor de mat sneller opdroogt



Hamerslag profiel met afgeschuinde achter rand



Onderzijde met rib profiel

### Afmetingen:

**Dikte :** 15 mm

**KE:**

**Breedte x Lengte:**

2,5 – 50 m (in stappen van 10 cm)

### Montage:

2 - 3 bevestigingen per ligplaats / alleen aan de voorzijde bevestigen

### Toebehoren:

- T- profiel voor het afdekken van de naden  
Lengte 120/165/180 cm, installatie 4-5 schroeven / profiel
- maxiboord > - de robuuste knieboom

Belangrijk leest u ook de KRAIBURG voorwaarden en montage handleiding met handige tips.

De hier genoemde producten zijn uitsluitend bestemd voor de genoemde toepassingen. Technische wijzigingen voorbehouden. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Rechtsgrondslag is de Duitse versie van dit document.

**Tolerantie**      **Dikte:** +3/-2 mm      **Lengte/Breedte:** +/-1,5% (DIN ISO 3302-1 Tolerantieklassse m4)  
De tolerantiewaarden gelden binnen de mat en gemonteerd