



Uw KRAIBURG dealer:



Dubbel opgebouwd noppenprofiel aan onderzijde van de mat

- Zachtheid door dubbel gevormd noppenprofiel
- Stevig, vormvast en duurzaam
- Geïntegreerd afschot aan de achterste gedeelte waardoor de mat sneller opdroogt
- Vuilkeringen gaan het binnendringen van vuil onder de mat tegen

System afmetingen:

Dikte : ca. 30 mm

Breedte x Lengte:

100 cm x 150/157/165/175/185 cm

110 cm x 150/157/165/175/185/200 cm

1120/130 x 150/157/165/175/185/200/220 cm


Montage:

3 bevestigingen per mat

Toebehoren:

T-profiel voor het overbruggen van voegbreedtes van 40-80 mm of als afsluiting aan zijranden, lengte: 120/165/180 cm, montage: 4-5 schroeven / profiel

Belangrijk leest u ook de KRAIBURG voorwaarden en montage handleiding met handige tips.



Afschuining aan de achter rand: zacht voor diergewrichten, geen struikelrand



Vuilkeringen aan de onderzijde



Ook geschikt voor verhoogde voerstoep

De hier genoemde producten zijn uitsluitend bestemd voor de genoemde toepassingen. Technische wijzigingen voorbehouden. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Rechtsgrondslag is de Duitse versie van dit document.

Tolerantie

Dikte: +3/-2 mm

Lengte/Breedte: +/-1,5% (DIN ISO 3302-1 Tolerantieklasse m4)

De tolerantiewaarden gelden binnen de mat en gemonteerd