

KURA CowWalk



Uw KRAIBURG dealer:



Antislip oppervlakte



Noppenprofiel voor ideale zachtheid

KURA CowWalk – voor de looppaden

- Voor lange looppaden (gerichte beweging)
- Koeien geven de voorkeur aan de zachte, klauwvriendelijke "KURA-paden" en lopen meer vastberaden
- Juiste zachtheid voor een zeer belastende looproute
- Speciaal gripoppervlak voor betere grip
- Diervriendelijke zachtheid door het noppenprofiel aan de onderzijde
- Verbeterde loop en sta comfort
- Tot max. 3% afschot in de vloer
- Draagt bij aan het minimaliseren van geluid en stress
- Duurzaam en vormvast
- geschikt voor nieuwbouw en renovatie

Afmetingen:

KURA CowWalk:

Dikte: 24 mm

Breedte x Lengte: 61 x 170 cm (2-zijdig gepuzzeld)

KURA CowWalk E: onderzijde met gleuvenprofiel voor het wegspoelen van mest en zand

Dikte: 19 mm

Breedte x Lengte: 61 x 170 cm (2-zijdig gepuzzeld)

Bodemvereisten: betonuitsparing: 625 mm breed (+/- 5 mm) en tenminste 27 mm (of 22 mm voor type E) diep



KURA CowWalk voor lange looppaden

Belangrijk: voor mobiele of vaste mestschuif is een rubberen strip op de schuif aan te raden. Deze zorgt voor het beste schoonmaakresultaat. Houdt er rekening mee, dat het oppervlak van de mat een paar mm onder het niveau van de betonvloer ligt.

Montage:

Eenvoudige en snelle montage met KRAIBURG bevestigingssysteem (worden meegeleverd)

Belangrijk leest u ook de KRAIBURG voorwaarden en montage handleiding met handige tips.

Berijdbaarheid: KURA is te berijden met voertuigen zoals een voorlader of tractor met voorgeschreven bandendruk max 4 bar Belangrijk: rijd met de nodige voorzichtigheid en maak geen grote sturbewegingen

De hier genoemde producten zijn uitsluitend bestemd voor de genoemde toepassingen. Technische wijzigingen voorbehouden. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Rechtsgrondslag is de Duitse versie van dit document.

Tolerantie Dikte: +3/-2 mm Lengte/Breedte: +/-1,5% (DIN ISO 3302-1 Tolerantieklassen m4)
De tolerantiewaarden gelden binnen de mat en gemonteerd