




Uw KRAIBURG dealer:



Dubbel opgebouwd noppenprofiel aan onderzijde van de mat



Afschuining aan de achter rand: zacht voor diergewrichten, geen struikelrand



Vuilkeringen aan de onderzijde



Ook geschikt voor verhoogde over boxen

- Zachtheid door dubbelgevormd noppenprofiel
- Stevig, vormvast en duurzaam
- Geïntegreerd afschot aan de achterzijde gedeelte waardoor de mat sneller opdroogt
- Vuilkeringen verminderd het binnendringen van vuil onder de mat

System afmetingen:

Dikte : ca. 30 mm

Breedte x Lengte:

110 x 165/175/185 cm

120 x 150/157/165/175/185/200 cm

130 x 185 cm

Montage:

3 bevestigingen per mat

Toebehoren:

T-profiel voor het overbruggen van voegbreedtes van 40-80 mm of als afsluiting aan zijranden, lengte: 120/165/180 cm, montage: 4-5 schroeven / profiel

Belangrijk leest u ook de KRAIBURG voorwaarden en montage handleiding met handige tips.

De hier genoemde producten zijn uitsluitend bestemd voor de genoemde toepassingen. Technische wijzigingen voorbehouden. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Rechtsgrondslag is de Duitse versie van dit document.

Tolerantie

Dikte: +3/-2 mm

Lengte/Breedte: +/-1,5% (DIN ISO 3302-1 Tolerantieklasse m4)

De tolerantiewaarden gelden binnen de mat en gemonteerd